

Isogold 4 mm

Ondervloer voor parket/laminaat
Sous-couche / Sous-stratifié



■ Noise reduction
 $\Delta L_{in} = 10 \text{ dB}$, $\Delta L_w = 21 \text{ dB}$
■ NEN-EN-ISO 140-8 / 717-2



8mm click laminaat

Artikelnummer
Numéro d'article

0419010

Materiaaldikte
Épaisseur du matériau

4 mm

Formaat
Format


1 m x 10 m

Warmte doorlaatweerstand
Résistance thermique

0,085 m² K/W

Geschikt voor vloerverwarming
Adapté au chauffage par le sol

Nee / Non




2 in 1: Isolatie + vochtbescherming

beschermt houten vloeren tegen opstijgend restbouwvocht uit de ondergrond

2 en 1 : isolation + protection

Protège les sols en bois de l'humidité ascendante du reste du bâtiment provenant du sous-sol




$\Delta L_w = 21 \text{ dB}$ / $\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$ contactgeluidisolatie

vermindert het contactgeluid naar onder gelegen ruimten met 20 dB

Insonorisation des bruits d'impact de $\Delta L_w = 21 \text{ dB}$ / $\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

Réduit les bruits d'impact de 20 dB dans la pièce située au-dessous



Compenseert oneffenheden

egaliseert kleinere, puntvormige oneffenheden tot ca. 3 mm in harde afdekvloeren (estrik)

Compensation des irrégularités

Compense les petites irrégularités ponctuelles jusqu'à environ 3 mm de la chape

10 m²




100% recyclebaar

100% recyclebaar en CFK-vrij

100% recyclable

100% recyclable e sans CFC



RIGA VLOEREN EN KOZIJNEN BV

RIGA Vloeren & Kozijnen
Westhavenweg 54-1
1042 AL Amsterdam
riga@rigavloeren.nl
020 486 6095